

Markal[®] XT

PRO-LINE[®]

EXTREME PERFORMANCE



PRO-LINE[®] XT is a liquid paint marker engineered for the ultimate marking performance on rough, rusty, and dirty surfaces that utilizes an enamel resin to provide enhanced wear, weather, and chemical resistance. The fast-drying paint formula binds quickly to materials to leave a bold, highly-visible mark, and is free of Xylene and other harmful chemicals to reduce user health risks.

Surfaces:

- Rusty Metal
- Steel and Iron
- Pipes/tubes
- Plates
- Non-ferrous metals
- Tires/Rubber
- Plastic
- Glass, Ceramic

Used in following industries:

- Steel mills and warehouses
- Metal fabrication
- Oil and gas
- Automotive
- Ship building and repair
- Construction
- Metal production



- | | |
|--|-------|
| | 97250 |
| | 97251 |
| | 97252 |
| | 97253 |
| | 97254 |
| | 97255 |
| | 97256 |
| | 97257 |
| | 97258 |
| | 97259 |
| | 97260 |
| | 97261 |
| | 97262 |
| | 97263 |



www.markal.com

LP97R00217 6/12

Liquid paint marker for rough surfaces and extreme durability

Continuous and highly-visible marking on rough, rusty, and dirty surfaces

Durable enamel paint for enhanced wear, weather, and chemical resistance

Fast-drying formula allows for immediate handling

Xylene-free formula reduces health risks

Marking range: -50°F to 150°F



Markal[®]

LA-CO Industries Inc.
1201 Pratt Blvd.
Elk Grove Village
Illinois 60007
USA
www.markal.com

LA-CO Industries Europe SAS
Allée Des Combes
Pl de la Plaine de l'Ain
01150 BLYES
France

Markal[®] XT

PRO-LINE[®]

EXTREME PERFORMANCE

PRO-LINE[®] XT es un marcador con pintura líquida diseñado para obtener óptimo rendimiento de marcado sobre superficies rugosas, oxidadas y sucias. En el marcador se utiliza una resina esmalte para lograr mejor resistencia contra el desgaste, las inclemencias climáticas y las sustancias químicas dañinas. La pintura con su fórmula de secado rápido se adhiere de inmediato a los materiales para dejar una marca firme y altamente visible. Con el fin de evitar riesgos para la salud, la fórmula no contiene xileno ni otras sustancias químicas.

Superficies:

- Metal oxidado
- Acero y hierro
- Caños y tubos
- Chapas
- Metales no ferrosos
- Neumáticos/caucho
- Plástico
- Vidrio y cerámica

Se utiliza en las siguientes industrias:

- Acerías y depósitos de láminas de acero
- Fabricación de metales
- Industria del petróleo y del gas
- Industria automotriz
- Construcción y reparación de barcos
- Construcción
- Producción de metales

PRO-LINE[®] XT est un marqueur à peinture liquide conçu pour offrir un rendement optimal sur les surfaces rugueuses, rouillées et sales et qui utilise une résine d'émail pour garantir une résistance accrue à l'usure, aux intempéries et aux produits chimiques. La formule à séchage rapide adhère rapidement aux matériaux afin de laisser des marques évidentes et très visibles. Elle ne contient aucun xylène ou autres produits chimiques afin de réduire les risques pour la santé des utilisateurs.

Surfaces :

- Métal rouillé
- Acier et fer
- Tuyaux et tubes
- Plaques
- Métaux non ferreux
- Pneus/caoutchouc
- Plastique
- Verre, céramique

Utilisé dans les industries suivantes :

- Aciéries et entrepôts
- Transformation des métaux
- Huile et combustibles
- Domaine automobile
- Fabrication et réparations de vaisseaux
- Construction
- Production de métaux

-  97250
-  97251
-  97252
-  97253
-  97254
-  97255
-  97256
-  97257
-  97258
-  97259
-  97260
-  97261
-  97262
-  97263



Marcador de pintura líquida altamente visible ideal para superficies rugosas, oxidadas y sucias

Marqueur à peinture liquide hautement visible idéal pour surfaces rugueuses, oxydées et sales

Pintura esmalte durable de alta resistencia contra el desgaste, las inclemencias climáticas y sustancias químicas dañinas

Peinture à l'émail durable offrant une résistance accrue à l'usure, aux intempéries et aux produits chimiques

Su fórmula de secado rápido permite inmediata manipulación del objeto

Formule à séchage rapide permettant une manipulation immédiate

Su fórmula sin xileno reduce los riesgos para la salud

Formule sans xylène réduisant les risques pour la santé

Gama de temperaturas para marcado: -46°C a 66°C

Plage de températures de marquage : -46°C à 66°C



Markal[®]

LA-CO Industries Inc.
1201 Pratt Blvd.
Elk Grove Village
Illinois 60007
USA
www.markal.com

LA-CO Industries Europe SAS
Allée Des Combes
Pl de la Plaine de l'Ain
01150 BLYES
France